

## Descriptif et fonctionnalités

Ces kiosques sont utilisés pour tout point d'accès d'entrée ou de sortie. Ces appareils de terrain peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur.

- Impression de billets.
- Lecteur de cartes sans contact pour cartes RFID (abonnés).
- Lecteur optique pour codes-barres, codes QR ou billets.
- Écran tactile 15".
- Système d'interphone audio et vidéo pour le support client (SIP 2.0).
- Caméra IP.

## Fonctionnalités programmables et accessibilité

- Structure de tarification dynamique configurable par zone et horaire.
- Options d'écran dynamique configurables par horaire.
- Kiosque accessible via le réseau local ou à distance par connexion internet.

## Paramètres techniques

### Boîtier

- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2 mm d'épaisseur.
- Joint de porte en silicone.
- Étanchéité IP65
- Emballage en vinyle protégé contre les UV.

### Structure

- 59 cm x 148,5 cm x 40,5 cm (largeur x hauteur x profondeur).
- Poids: 100 kg

### Périphériques

- Lecteur optique pour code-barres, codes QR et billets compatibles avec les écrans de téléphones portables.
- Lecteur RFID multi-protocole 125 kHz & 13.56 MHz8W
- Haut-parleurs stéréo étanches.
- Imprimante pour billet/reçus avec découpeur.
- Carte d'entrées/sorties numériques.
- Écran lisible au soleil
- Écran 15" ACL
- Luminosité de l'écran : 1800 cd/m<sup>2</sup>

### Terminal de paiement



- Lecteur sans contact Verifone UX401 (Moneris).  
Lecteur de carte Verifone UX301 (Moneris).  
Clavier NIP Verifone UX101 (Moneris).
- IM30 tout en un (Moneris).
- AMP (Global Payments).

\*Emplacements de terminaux de paiement personnalisables. Le système peut être personnalisé pour recevoir d'autres terminaux de paiement.

### **Chauffage et ventilation**

- Unité de chauffage 400W avec thermostat intégré.
- Ventilation avec filtre HEPA.
- Température d'opération ambiante: -30 to 40°C

## **Spécifications et exigences électriques**

### **Spécification**

- 120VAC
- Requièrre un circuit 15-amp
- Requièrre une connexion avec fil catégorie 6; entre l'unité et le contrôleur de stationnement (serveur).

### **Pour plus d'information**

Process Systèmes and Technologies  
9-145 rue de Singapour  
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada

Téléphone (Québec, Canada): 1(581) 781-7277  
Téléphone (Montréal, Canada): 1(438) 558-1101  
Courriel: [info@process.ca](mailto:info@process.ca)